

TECHNISCHE HINWEISE

für unsere Holz - Stufen

- Holz ist ein gewachsener Werkstoff, das heißt, der natürliche Charakter beinhaltet gewisse Unterschiede bezüglich Struktur und Farbgebung. Je nach Holzart können diese mehr oder weniger in Erscheinung treten und betonen dadurch die Individualität dieses wertvollen Materials, zum Beispiel stellen kleinere, festsitzende Äste in Laubhölzern sowie gegebenenfalls auftretende kleine Haarrisse keinen Reklamationsgrund dar. Sollte es dennoch berechnigte Reklamationen geben, so sind uns diese innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter Montage schriftlich zu benennen.
- Aufgrund der Natürlichkeit des Materials reagiert eine Holzterpe auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit im Haus. Dieses kann zu leichten Knarrgeräuschen führen. Es ist daher zwingend erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Treppenmontage die Heizung in Betrieb genommen ist sowie für eine ausreichende Lüftung gesorgt wird.
- Die Holzstufen werden mit ca. 20 – 40 mm Schattenfuge zu den vorhandenen Wänden montiert. Es können jedoch Maßtoleranzen von ca. +/- 10 mm auftreten. Eine Verleistung dieser Fugen ist nicht erforderlich.
- Sollten im Treppenbereich Leitungen unter Putz verlegt sein, ist eine entsprechende Kennzeichnung erforderlich.
- Zum Schutz der Oberfläche werden die Stufenoberseiten von uns mit Pappe abgedeckt. Diese Abdeckung muß nach spätestens vier Wochen bauseits entfernt werden, da sonst Rückstände des Klebandes auf der Oberfläche verbleiben können.
- Grundsätzlich sollte die Holzterpe nur „nebefeuht“ gereinigt werden, scharfe Putzmittel dürfen nicht verwendet werden.

Tischlerei Sonnemann GmbH
Hoher Holzweg 46 c
30966 Hemmingen OT Arnum
Tel.: 0 51 01 - 92 83 - 0
Fax: 0 51 01 - 92 83 83

e-mail und Internet:
online@sonnemann.de
www.sonnemann.de

Ausstellung: Hoher Holzweg 46 c
geöffnet von: Mo - Fr 10^{oo} - 18^{oo}
Sa 10^{oo} - 13^{oo}